OPOMBE:

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju ±0,00 = 304.22 m n.v.
- Oznake AB nosilcev so b/v=širina / višina višjuho z AB ploščo; v cm.
- Oznake jeklenc glej ISO6520 (debina / širina / globina) v cm.
- Vsi stiki preboji in odprtine v nosilni armirano betonski konstrukciji so zapolnjene z betonom.
- Notranja oprema stanovanj je prikazana in formativno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Oprema v sanitarnih kabinah je izvedena, z izjemo prateveja stroja, ki ni izvedan in ni sestavni del objekta.
- Vzorec polaganja keramike je prikazan informativno.
- Oprema v skupni rabi (kabasa) in oprema električnih inštalacij je prikazana informativno.
- Zunanja enota klime vedno ni prikazana na mestu namestitve, napotjena je predpripreva za potencialno montažo klime v stanovanjih, ki niso izvedene in niso sestavni del objekta.
- Svetlobe horizontalnih konstrukcij so po višinskih legah lahko spremenjaja in so točno opisane v tehničnem poročilu.

Legenda opisov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:

SKN	spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjega roba ab plošče
ZKP	zgornja kota preboja v mm od spodnjega roba ab plošče
SKP	spodnja kota preboja v mm od končnega tlaka
KO	kota brez jaška

Risbe v načrtu arhitektura so glavne risbe, po katerih se je objekt izvajal.

požarna odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (R/EI 60)

1 - ARHITEKTURA

OBJEKT D1 - TLORIS PRITLIČJA



LEGENDA:

armiran beton
jeklen beton
opečni zidak
mavčnokartonska predelna stena
fasadna opeka
hidrofilna izolacija
gasilni aparat

klima naprava - notranja enota - predvideno mesto
klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto
vamostni dimnik
oznaka dvižnega voda

višinske kote:
+ 0.17 NK
(+0.17 KO)
tlak
konstrukcija

O2.1 – oznaka oken brez parapeta
O2.1/2 1200/1400 h
vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto konČnega tlaka
dimenzije ab konČnega tlaka do spodnjega roba nosilca
dimenzije gradbenih odprtin

O1.1 – oznaka oken s parapetom
O1.1/1 1200/1400 h
vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto konČnega tlaka
dimenzije gradbenih odprtin

V1.1/4.2 – oznaka vrat
1000/2100 h
gradbena odprtina od konČnega tlaka
dimenzije gradbenih odprtin

dekleva gregorič arhitekti
projektiranje d.o.o.
Plečnikova ulica 11
SI-1000 ljubljana
t: +386 1 620 52 70
f: +386 1 620 52 71
arhitekti@dekleva-gregoric.com

načrt	1 - ARHITEKTURA	vrsta projekta	PID
objekt	STANOVANJSKA POZIDAVA V OBMOČJU URBANJA VS 3/5 BRDO, FUNKCIONALNA ENOTA F4		
tip gradnje	NOVA GRADNJA		
risba	OBJEKT D1 - TLORIS PRITLIČJA	merilo	1:50
investitor	STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana		
odg. projektant	Alpuka Dekleva univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1117 A		
sodelavci	Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh.	Naša Sinde arq.	
	Lea Kovič univ. dipl. inž. arh.	Martina Marčan mag. inž. arh.	
spremembe	avgust 2014		
št. projekta	029-05-F4	datum APRIL 2014	št. risbe 02