OPOMBE:

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju: ±0.00=+304.22 m n.v.
- Oznake AB nosilcev so kvn=širina / višina višjihnv z AB pritličjem, v cm.
- Oznake jeklov: 630g 60/600 (debline / širina / globina) v cm.
- Vsi stiki: prebojv in odprtine v nosilni armirano-betonski konstrukciji so zaprtjene z betonom.
- Notranja oprema stanovanj je prikazana in formativno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Oprema v sanitarnih kabinah je izvedena, z izjemo prateega stroja, ki ni izveden in ni sestavni del objekta.
- Vrzmc prolagarja keramike je prikazan informativno.
- Vsi stiki med stanovanjskimi enotami so protihrupno izolirani je prikazana informativno.
- S simbol ence stima napise so prikazana predvidena mesta namestitve, napajanje je predvidjeno za potencialno montažo klima enot, enote klima naprav niso izvedene in niso sestavni del objekta.
- Sestava horizontalnih konstrukcij se je višinskih skojih lahku spremenjajo in so točno opisane v krtmovnem poročilu.

Legenda opisov v risb - višinske kote konstruktivnih elementov:

SKN	spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjega roba ab plošče
ZKP	zgornja kota prebojv v mm od spodnjega roba ab plošče
SKP	spodnja kota prebojv v mm od konhnega tlaka
KO	kota zna jalka

Riske v načrtu arhitektura so glavne riske, po katerih se je objekt izvajal.

požarna odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (R/EI 60)

1 - ARHITEKTURA

OBJEKT D1 - TLORIS 2. NADSTROPJA

LEGENDA:

- armirani beton
- perjeni beton
- opečni zidak
- mavčnokartonska predelna stena
- fasadna opeka
- fasadna obloga
- gladki asparal
- KN klima naprava - notranja enota - predvideno mesto
- KN z.e. klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto
- vanzemi dimnik
- oznaka dvižnega voda
- oznaka oken brez parapeta
- vp označuje gradbeno kotlo parapeta nad koto konhnega tlaka
- dimenzije gradbenih odprtin
- oznaka oken s parapetom
- vp označuje gradbeno kotlo parapeta nad koto konhnega tlaka
- dimenzije gradbenih odprtin
- oznaka vrat
- gradbena odprtina od konhnega tlaka
- dimenzije gradbenih odprtin

višinske kote:
- +1.17.96 tla
- +1.18.65 konstrukcija

AB - stena v osi k
AB - prebojv vstični plošči
AB - stična plošča
fasada - konstrukna na balkonih
fasada - fasadna opeka
gradbene mere na fasadi
AB nosilna konstrukcija
cekota posamezni deli
osi

dekleva gregorič arhitekti
projektiranje d.o.o.
dolnotlovna vilka 11
SI-1000 ljubljana
t: +386 1 426 02 70
f: +386 1 426 02 71
arhitektura@dekleva-gregoric.com

načrt	1 - ARHITEKTURA — vrsta projekta: PID
objekt	STANOVANJSKA POZIDAVA V OBMOČJU URBANJA VS 35 SRDO, FUNKCIONALNA ENOTA F4
fip gradnja	NOVA GRADNJA
risba	OBJEKT D1 - TLORIS 2. NADSTROPJA — merilo: 1:50
investitor	STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
odg. projektant	Aljoša Dekleva univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1117 A
sodelavci	Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh. — Nika Sinde arq.
	Lea Kovič univ. dipl. inž. arh. — Martina Marčan mag. inž. arh.
spremembe	avgust 2014
št. projekta	029-05-f4 — datum: APRIL 2014 — št. risbe: 04