OPOMBE:

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju ±0.00=+304.22 m.n.v.
- Oznake AB nosilcev so š/v=(širina / višina vključno z AB ploščo), v cm.
- Oznake jaškov d/š/g 60/60/20 (dolžina / širina / globina) v cm.
- Vsi utori, preboji in odprtine v nosilni armirano-betonski konstrukciji so zapolnjene z betonom.
- Notranja oprema stanovanj je prikazana in formativno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Oprema v samostanih kabinah je izvedena, z izjemo prahnega stroja, ki ni izveden in ni sestavni del objekta.
- Vzorec polaganja keramike je prikazan informativno.
- Oprema strojnih inštalacij in oprema električnih inštalacij je prikazana informativno.
- S simboli enot klima naprav so prikazana predvidena mesta namestitve, napeljana je predpripravaa za potencialno montažo klima enot, enote klima naprav niso izvedene in niso sestavni del objekta.
- Sestave horizontalnih konstrukcij se po višinskih slojih lahko spreminjajo in so točno opisane v tehničnem poročilu.

Legenda opisov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:

SKN	spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjega roba ab plošče
ZKP	zgornja kota preboja v mm od spodnjega roba ab plošče
SKP	spodnja kota preboja v mm od končnega tlaka
KD	kota dna jaška

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se je objekt izvajal.

požarna odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (R/EI 60)

1 - ARHITEKTURA

OBJEKT B1 - TLORIS PRITLIČJA

LEGENDA:

- armiran beton
- perjen beton
- opečni zidak
- mavčnokartonska predelna stena
- fasadna opeka
- toplotna izolacija
- gasilni aparat
- KN — klima naprava - notranja enota - predvideno mesto
- KN z e. — klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto
- varnostni dimnik
- oznaka dvižnega voda
- višinske kote: T+17.96 / K+17.65 — tlak / konstrukcija
- O2.1 125/252 vp=0 — oznaka oken brez parapeta; vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto končnega tlaka; dimenzije od končnega tlaka do spodnjega roba nosilca; dimenzije gradbenih odprtin
- O1.1 125/243 vp=14 — oznaka oken s parapetom; vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto končnega tlaka; dimenzije gradbenih odprtin
- V1.1-E30 100/215 — oznaka vrat; gradbena odprtina od končnega tlaka; dimenzije gradbenih odprtin

dekleva gregorič arhitekti
projektiranje d.o.o.
dekleva ulica 11
SI-1000 ljubljana
t. +386 1 420 52 20
f. +386 1 420 52 21
arh@dekleva-gregoric.com

načrt	1 - ARHITEKTURA	vrsta projekta	PID
objekt	STANOVANJSKA POZIDAVA V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO, FUNKCIONALNA ENOTA F4		
tip gradnje	NOVA GRADNJA		
risba	OBJEKT B1 - TLORIS PRITLIČJA	merilo	1:50
investitor	STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana		
odg. projektant	Ajlola Dekleva univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1117 A		
sodelavci	Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh. Naia Sinde arq.		
	Lea Kovič univ. dipl. inž. arh. Martina Marčan mag. inž. arh.		
spremembe	avgust 2014		
št. projekta	029-05-F4	datum APRIL 2014	št. risbe 02