OPOMBE:

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju ±0,00=+304,22 m n.v.
- Oznaka AB nosilcev so b/v=širina / višina višjičnic z AB ploščo; v cm.
- Oznaka jeklov- difig 60/60/20 (debžina / širina / globina) v cm
- Vsi utori, preboji in odprtine v nosilni armirano-betonski konstrukciji so izvajalcem z betonom.
- Notranja oprema stanovanj je prikazana in formalno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Oprema v sanitarnih kabinah je izvedena, z izjemo prahnega stroja, ki ni izveden in ni sestavni del objekta.
- Vizonic polaganja keramike je prikazan informativno.
- Oprema strojnih inštalacij in oprema elektrotehnik inštalacij je prikazana informativno.
- S simbol eno/ klima naprav so prikazane predvidene mesta namestitve, natančna je predpripravaa za potencialno vgradnjo klima naprave in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Svetlobni horizontalnih konstrukcij se po višinskih legah spreminjajo in so točno opisane v tehničnem poročilu.

Legenda oznak v risbi - višinske kote konstrukcijskih elementov:

SKN	spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjega roba ali plošče
ZKP	zgornja kota preboja v mm od spodnjega roba ali plošče
SKP	spodnja kota preboja v mm od končnega faka
KO	kota dna jaška

Risbe v načrtu arhitektur so glavne risbe, po katerih se je objekt izvajal.

požarna odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (R/EI 60)

1 - ARHITEKTURA

OBJEKT D2 - TLORIS PRITLIČJA

LEGENDA:

armiran beton
perjen beton
opečni zidak
mavčnokartonska predelna stena
fasadna opeka
toplotna izolacija
gasilni aparat

KN — klima naprava - notranja enota - predvideno mesto
KN 2 e. — klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto
varovalni dimnik
cevnaka dvižnega voda

višinske kote:
+ 0,00 tla
+ 0,17 tla konstrukcija

O0,1 — oznaka oken brez parapeta
O0,1 / 120/140 — vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto konènega faka
dimenzija od konènega faka do spodnjega roba medtra
dimenzija gradbenih odprtin
O0,1 / 120/140 — oznaka oken s parapetom
V1.1-0,30 / 90/215 — vp označuje gradbeno koto parapeta nad koto konènega faka
dimenzija gradbenih odprtin
V1.1-0,30 / 90/215 — oznaka vrat
gradbena odprtina od konènega faka
dimenzija gradbenih odprtin

dekleva gregorič arhitekti
arhitekturni biro d.o.o.
Rusjanov dvor 11
SI-1000 ljubljana

t. +386 1 426 52 79
f. +386 1 426 52 71
arh@dekleva-gregoric.com

načrt	1 - ARHITEKTURA	vrsta projekta	PID
objekt	STANOVANJSKA POZIDAVA V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRCO, FUNKCIONALNA ENOTA F4		
tip gradnje	NOVA GRADNJA		
risba	OBJEKT D2 - TLORIS PRITLIČJA	merilo	1:50
investitor	STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana		
odg. projektant	Aljoša Dekleva univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1117 A		
sodelavci	Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh.	Naša Sinde arq.	
	Lea Kovič univ. dipl. inž. arh.	Martina Marčan mag. inž. arh.	
spremembe	avgust 2014		
št. projekta	029-05-F4	datum APRIL 2014	št. risbe 02