

OPOMBE:

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodišče kote objekta v pritlični ±0,00=+304,22 m n.v.
- Označbe AB nosilcev so širina/višina v višini stropne plošče z AB ploščo, v cm.
- Označbe jaškov dS/g 60/60/220 (dolžina / širina / globina) v cm.
- Vsi utori, predvoji in odprtine v nosilni armirano betonski konstrukciji so zaprojektirane z betonom.
- Notranja oprema stanovanj je prikazana in formativno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Oprema v kanalarnih kabinah je izvedena, z izjemo protipožarnega stropa, ki ni izvedeni in ni sestavni del objekta.
- Vrzonic polaganja keramike je prikazan informativno.
- Oprema stropnih inštalacij in oprema električnih inštalacij je prikazana informativno.
- S simbolo smer klima naprav so prikazana predvidena mesta namestitve, napeljava je predpripava za potencialno montažo klima enot, enote klima naprav niso izvedene in niso sestavni del objekta.
- Sestave horizontalnih konstrukcij se po višinskih legah lahko spreminjajo in so točno opisane v tehničnem poročilu.

Legenda opisov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:

SPK	spodnja kota AB nosilca + cm od spodnjega roba ab plošče
ZKP	zgornja kota predvoja + mm od spodnjega roba ab plošče
SKP	spodnja kota predvoja + mm od konženga fiaka
KO	kota dna jaška

Robe v načrtu arhitekturo so glavne niobe, po katerih se je objekt zvajal.

požarno odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (REI 60).

1 - ARHITEKTURA

OBJEKT D1 - TLORIS KLETI

LEGENDA:

- armiran beton
- perjen beton
- opečni zidaki
- mavčnokartonska predelna stena
- fasadna opeka
- hidroizolacija
- gletni apretir
- KN — klima naprava - notranja enota - predvideno mesto
- KN z.e. — klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto
- vamostni dimnik
- označba AvtDnega voda
- višinske kote: K+17,96 fiak, K+17,65 konstrukcija
- O2.1 — označba oken brez parapeta
- O1.1 — označba oken s parapetom
- V1.1-E30 — označba vrat
- gradbena odprtina od konženga fiaka
- dimenzija gradbenih odprtin
- up označuje gradbeno koto parapeta nad koto konženga fiaka
- dimenzija nad konženga fiaka do spodnjega roba nosilca
- dimenzije gradbenih odprtin

dekleva gregorič arhitekti
projektiranje d.o.o.
dalmatinova ulica 11
SI-1000 ljubljana

t. +386 1 430 52 70
f. +386 1 430 52 71
arhitektura@dekleva-gregoric.com

načrt	1 - ARHITEKTURA	vrsta projekta	PID
objekt	STANOVANJSKA POZIDAVA V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO, FUNKCIONALNA ENOTA F4		
tip gradnje	NOVA GRADNJA		
risba	OBJEKT D1 - TLORIS KLETI	merilo	1:50
investitor	STANOVANJSKI SKLAD RS, JAVNI SKLAD, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana		
odg. projektant	Aljoša Dekleva univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1117 A		
sodelavci	Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh.	Naja Sinde arq.	
	Lea Kovič univ. dipl. inž. arh.	Martina Marčan mag. inž. arh.	
spremembe	avgust 2014		
št. projekta	029-05-F4	datum APRIL 2014	št. risbe 01